

Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego SILAKRYL



Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	SILAKRYL Tynk z organicznymi środkami wiążącymi <i>Numer serii patrz nadruk na opakowaniu</i>
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Na ścianach (w tym ocieplonych), sufitach i filarach, na zewnątrz i wewnątrz, jako ochrona oraz barwne wykończenie
Producent	KBFuture Sp.z o.o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	system 4 (obowiązuje dla wszystkich pozostałych "Zasadniczych charakterystyk" w tabeli)
Norma zharmonizowana	PN-EN 15824:2017-07
Jednostka lub jednostki notyfikowane	nie dotyczy
Europejski dokument oceny	Nie dotyczy
Europejska ocena techniczna	Nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej	Nie dotyczy
Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna	Nie dotyczy

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	System OIWSWU	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A2-s1, d0	system 4	PN-EN 15824:2017
Nasiąkliwość wodą	W 3		PN-EN 15824:2017
Opór dyfuzyjny względny warstwy wierzchniej	V 1		PN-EN 15824:2017
Przewodność cieplna	0,61 W/(m*K)		PN-EN 15824:2017
Trwałość	NPD		PN-EN 15824:2017
Substancje niebezpieczne	NPD		PN-EN 15824:2017
Przyczepność	≥ 0,3 MPa		PN-EN 15824:2017

NPD = no performance determined

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:





Załącznik: Karta charakterystyki

Deklaracja właściwości użytkowych w aktualnym brzmieniu jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie www.kbfuture.pl



KBFuture Sp. z o.o.

ul. Lindleya 16

02-013 Warszawa

TS-210201/CPR

21

SILAKRYL

PN-EN 15824:2017-07 Tynk z organicznymi środkami wiążącymi

Na ścianach budynków (w tym warstwie zbrojonej w systemach ociepleń), sufitach i filarach, na zewnątrz i wewnątrz, jako ochrona oraz barwne wykończenie

Reakcja na ogień	A2-s1, d0
Nasiąkliwość wodą	W 3
Przewodność cieplna	0,61 W/(m*K)
Przyczepność	≥ 0,3 MPa
Trwałość	NPD
Opór dyfuzyjny względny warstwy wierzchniej	V 1
Substancje niebezpieczne	NPD