



Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego STYRKLEJ SPECIAL



Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

STYRKLEJ SPECIAL

standardowa zaprawa tynkarska (GP) CS IV - mineralna **zaprawa klejąco-zbrojąca**

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

na ścianach, sufitach, filarach i ścianach działowych, na zewnątrz i wewnątrz, do odnawiania starych tynków i powierzchni murowych oraz **do klejenia siatki** i przyklejania styropianu **w systemach ociepleń**

Producent

KBFuture Sp.z o.o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

system 4 (reakcja na ogień)

system 4 (obowiązuje dla wszystkich pozostałych "Zasadniczych charakterystyk" w tabeli)

Norma zharmonizowana EN 998-1:2016

Jednostka lub jednostki notyfikowane Nie dotyczy

Europejski dokument oceny Nie dotyczy

Europejska ocena techniczna Nie dotyczy

Jednostka ds. oceny technicznej Nie dotyczy

Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna Nie dotyczy

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	System OIWSWU	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A2-s1, d0	system 4	PN-EN 998-1:2016
Nasiąkliwość wodą	W _c 2		PN-EN 998-1:2016
Przyczepność do betonu	≥ 0,25 N/mm ² / Rodzaj pęknięcia B		PN-EN 998-1:2016
Trwałość	NPD		PN-EN 998-1:2016
Substancje niebezpieczne	NPD		PN-EN 998-1:2016
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ	≤ 25		PN-EN 998-1:2016
Przewodność cieplna	≤ 0,61 W/(m*K) w P = 50 %		PN-EN 998-1:2016
Przewodność cieplna	≤ 0,66 W/(m*K) w P = 90 %		PN-EN 998-1:2016

NPD = no performance determined

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:



Załącznik: Karta charakterystyki

Deklaracja właściwości użytkowych w aktualnym brzmieniu jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie www.kbfuture.pl



KBFuture Sp. z o.o.

ul. Lindleya 16

02-013 Warszawa

KZ-210201/CPR

21

STYRKLEJ SPECIAL

PN-EN 998-1:2016 standardowa zaprawa tynkarska (GP) CS IV - mineralna zaprawa klejąco-zbrojąca

na ścianach, sufitach, filarach i ścianach działowych, na zewnątrz i wewnątrz, a także do **klejenia siatki** oraz przyklejania styropianu **w systemach ociepleń**

Reakcja na ogień	A2-s1, d0
Nasiąkliwość wodą	W _c 2
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ	≤ 25
Przewodność cieplna	$\leq 0,61 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ w P = 50 %wartość tabelaryczna $\leq 0,66 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ w P = 90 %wartość tabelaryczna
Przyczepność do betonu	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$ / Rodzaj pęknięcia B
Trwałość	NPD
Substancje niebezpieczne	NPD